



図番	色調(BODY/CAP/刃受カバー)	単品重量(g)
R6567	銀#1/黒#1/黒#1	約1620

記号	来歴	年月日	氏名承認
----	----	-----	------



差込口No.:LED側から1、2、3、...






**結線仕様**

- 適用電線  
VCT 5.5mm<sup>2</sup>(3心)
- 適用圧着端子  
R5.5-5 (1)
- 端子ネジ締付トルク  
1.8N・m~2.0N・m

電線加工寸法

圧着端子カシメ位置寸法



サーキットプロテクタ仕様

極数	1極
定格電流	20A
定格電圧	250V
遮断電流	1000A

部番	品名	材質	備考
8	ベグストッパー	PBT樹脂	
7	ベグ	PBT樹脂	
6	端子カバー	PC樹脂	
5	ツマミカバー	PC樹脂	
4	サーキットプロテクタ		
3	刃受カバー	ユリア樹脂	
2	CAP	ABS樹脂	
1	BODY	アルミ	

承認	検図	製図	尺度	単位	品名	外観寸法図
2021/10/28 F.HAYASHIDA	2021/10/28 F.HAYASHIDA	2021/10/25 M.NAKAJIMA	1:3	mm		
					19インチラック用コンセント200V(スリムタイプ) (30A 250V C13ロック×24 CP ベグ)	
YSD大和電器株式会社					図番	R6567

RoHS指令適合品  
用紙サイズ:JIS A2